

ILUMINA 502 GS

SOLUTION D'IMPRESSION NUMÉRIQUE HAUTE DÉFINITION



iQueue



ILUMINA HD
GAMME DE PRESSES NUMÉRIQUES COULEUR

- Technologie d'impression numérique couleur haute définition
- Logiciel de gestion des couleurs iQueue gratuit
- Impression rapide de cartes, d'enveloppes et autres en couleur
- Format d'impression jusqu'à 330 x 1200 mm
- Impression sur forts grammages jusqu'à 502 gr
- Impression de données variables



ILUMINA 502 GS SPÉCIFICATIONS

Le système d'impression Ilumina 502 GS est la solution abordable pour passer au numérique et imprimer des travaux en quadri sur papier cartonné, bannières, enveloppes et bien plus encore. Elle imprime sur une grande variété de supports, du papier standard au papier de création, papier cartonné, support adhésif et bien d'autres supports. L'Ilumina 502 GS est dotée de la technologie couleur haute définition et est fournie avec le logiciel de gestion couleur iQueue permettant d'automatiser la production et d'imprimer des couleurs lumineuses.



PERFORMANCES

Méthode d'impression: Processus électrophotographique, mono-passe

Vitesse d'impression*:

Bac 1 universel: jusqu'à 36 ppm couleur, jusqu'à 40 ppm en N&B

Temps de sortie de la 1ère page: 10,5 secondes en couleur, 9 secondes en N&B (sur papier ordinaire)

Temps de chauffe: Environ 85 secondes à partir du démarrage

Résolution: 600 x 1200 dpi

Type de Processeur: PowerPC 750FX, 800 MHz

Volume d'impression: 150,000 pages par mois maximum (standard de l'industrie format A4 à 5%)

CONTROLE DE GESTION DES COULEUR

Logiciel de gestion des couleurs iQueue : Permet d'accéder facilement au contrôle des couleurs et aux fonctionnalités de gestion des fichiers pour augmenter la production et les qualités d'impression. Contrôle une ou plusieurs Ilumina Digital Color Presses en réseau et permet d'avoir un suivi de la machine et des consommables.

Support couleur: SWOP®, Euroscale, Japan Color et autres

Modes égalisation des couleurs : sRGB, Simulation Ecran, Appareil Photo numérique, Compatibilité Couleurs Numérique PANTONE®.

COMPATIBILITE

Emulations: PCL®5c, PCL 6, Adobe Postscript 3™

Systèmes opérationnels: Windows – Vista®/Vista x64 ; XP Home/Professional, XP Server 2003 x64 ; 2003 Server ; 2000 Workstation/Professional/Server/Advanced Server (SP3 ou ultérieur). Mac® - OS 9.2/OS 10.3 et ultérieures.

Protocoles et Réseau: 10/100/1000 Base TX, carte Ethernet avec serveur web interne pour la configuration et la gestion d'imprimante et de carte réseau ; inclus POP3/APOP et SMTP Mail pour soumettre travaux et pour alertes. Tous les principaux protocoles sont supportés – TCP/IP, Netware et Ethernalk. TCP/IP inclus ARP, IP, ICMP, TCP, UDR, LPR, FTP, TELNET, http(IPP), BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, SSL/TLS, protocoles JetDirect; Netware inclus 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support NDS et NDPS – PServer, RPrinter, NDPS supporté par Gateway OKI NDPS.

Mémoire: 1 GB standard

Disque dur interne: Standard 40 GB

ALIMENTATION PAPIER

Alimentation papier standard: 760 pages (Bac 1 universel de 530 pages + Bac multifonction avec capacité de 230 pages)

Bac multifonction: 230 pages de 75 gr

Alimentation papier optionnelle: Bac universel de 530 pages, Bac haute capacité de 1590 pages (regroupant les bacs 3, 4 et 5 de chacun 530 pages)

Sortie papier standard:

- Face dessous: 500 pages / 216 gr max.

- Face dessus: 250 pages / 502 gr max.

Impression recto/verso: Automatique (en standard)

Poids des médias:

- Bac multifonction: 75-502 gr

- Bacs 1 à 5: 75-216 gr

- Unité recto/verso: 75-120 gr

Type de papiers acceptés: Tabloid extra (30,5 x 45,7 cm), tabloid 280 x 432 mm, legal, lettre, executive, cartes index 76 x 127 mm, papier photo 102 x 152 mm et 127 x 178 mm, A3, A3 plus (32 x 45 cm), A3 extra (32,7 x 45,2 cm), A4, A5, A6, B4, B5, C5, DL, Com 10, enveloppes Monarch, et bannières (jusqu'à 328 x 1200 mm).

Supports acceptés: Papier, papier à en-tête, papier épais, papiers transparents, papier couché, papier non couché, toile, cartes postales, enveloppes, étiquettes et support magnétique.

POLICES

Polices d'écritures: 136 polices Adobe PostScript Type 1, 86 polices à taille variable PCL, 1 police bitmap, 10 polices TrueType®, OCR A/B, Code Barre USPS.

UNITE PHYSIQUE

Type: Imprimante numérique couleur avec contrôleur interne Adobe® Postscript®

Dimensions (LxHxP): 65.5 cm x 62.0 cm x 46.2 cm

Poids: 69.0 kg sans les options

ELECTRICITE

Alimentation électrique: 120 (110 – 127) VAC; 60 Hz ± 2 Hz; 230 (220 – 240) VAC; 50 Hz, ±2 Hz

Consommation électrique:

- En fonctionnement: 750W

- En veille: 200W

- En mode économie d'énergie: 55W

ENVIRONNEMENT

Conditions d'utilisation:

- En fonctionnement: 10-32° C

- En veille: 0-43° C

- Meilleure qualité d'impression: 17-26° C

Humidité:

- En fonctionnement: 20-80% RH

- En veille: 10-90% RH

- Meilleure qualité d'impression: 50-70% RH

Niveau sonore:

- En fonctionnement: 53 dB

- En veille: 40 dB

- En mode économie d'énergie: 40 dB

L'IMPRIMANTE ILUMINA 502 GS INCLUS

- Une solution d'impression numérique HD complète

- Une technologie couleur haute définition

- Inclus le logiciel de gestion des couleurs iQueue

- Imprime sur une large gamme de supports

- Formats d'impression papier de 100 x 130 mm à 330 x 1200 mm

- Impression de forts grammages jusqu'à 502 gr

- Impression de données variables

CONSOMMABLES

Cartouches emballées: Unité fournie avec une cartouche toner de chaque couleur cyan HD, magenta HD, jaune HD et noire HD ; un tambour de chaque couleur cyan, magenta, jaune et noir; bac récupérateur de toner, Unité de fusion, et courroie de transfert.

XANTÉ

EU: Marketing 1, 6921 RE Duiven, The Netherlands +31 (0) 26.319.3210 - Marketing 1

USA: 2800 Dauphin Street, Mobile, AL 36606 800.926.8839 / 251.473.6502 / xante.com

• Mobile, AL • Sacramento, CA
• Duiven, NL • Zhengzhou, CN

