

Spécifications Kimosetter 410

Méthode d'insolation	Transfert thermique de type standard
Vitesse d'insolation	3.5 minutes/A3+ (sans temps de transport)
Résolution	1200dpi x 600dpi
Tramage	100, 85, 60 lignes/pouce
Plaque	uniquement Kimoplate e ²
Chargeur automatique	capacité de 20 plaques
Dimensions (sans bacs)	568 (w) x 270 (d) x 202 (h) 22.4"(w) x 10.6"(d) x 8.0"(h)
Poids	9.5 kg 21 lbs
Alimentation	AC 100 - 240V 50/60Hz
Consommation	54W, en standby 8W
Environnement	Température 15 - 30°C, humidité 30 - 70%
Bruit	< 51dB
Format de plaque	Max 410 x 510mm, mini 98 x 98mm Max 16.1" x 20.1", mini 3.9" x 3.9"
Format maximum d'insolation	323 x 478mm 12.7" x 18.8"
Bord	En haut 12mm, en bas 15mm, gauche et droite 3.4mm
Interface	Macintosh: USB Windows: USB, Parallèle
Drivers	Mac OS: 8.6 - 9.x.x (Power PC), Mac OS X Windows: 95/98/Me/2000/NT4.0/XP
Mémoire	Minimum 32MB, 64MB+ recommandé
Disque dur	100MB+
Conformité de sécurité	UL, c-UL, CE Marking, FCC-B

Consommables et options

Cartouche encre pour Kimoplate e ²	10 pièces/boîte
Stylo correcteur pour Kimoplate e ²	3 pièces/boîte
RIP Kimosetter 410 pour Macintosh (avec port USB)	
RIP Kimosetter 410 pour Windows (avec port USB)	

Spécifications Kimoplate e²

Support film	Polyester épaisseur 0.125mm (.005")
Épaisseur totale	0.140mm (.0055")
Format maximum	410 x 510mm
Conditionnement	100 plaques/boîte

Spécifications RIP Kimosetter 410

Adobe PostScript 3 Software RIP	
Fontes comprises	117 PostScript Type1 19 TrueType
Système requis (minimum)	
Version Macintosh	
CPU	PowerPC 90MHz ou plus rapide
Mémoire disponible	64MB
Espace disque disponible	1GB
Version OS acceptée	Mac OS 8.6 - 9.x.x, Mac OS X
Interface	USB
Version Windows	
CPU	Pentium II 233MHz ou plus rapide
Mémoire disponible	128MB
Espace disque disponible	1GB
Version OS acceptée	Windows 98SE/Me/2000/XP
Interface	USB

KIMOTO KIMOTO CO., LTD.
19-1, Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Veillez contacter votre distributeur KIMOTO:

Kimoto Ltd.
Zurich, Switzerland
Tél : +41-1-817-9999
Fax: +41-1-817-9988

Kimoto Tech, Inc.
Georgia, USA (Corporate office)
Tél: 770-748-2643 Fax: 770-748-2648
California
Tél: 310-522-5911 Fax: 310-522-5922
Illinois
Tél: 847-640-8022 Fax: 847-640-7942
Georgia
Tél: 770-422-5264 Fax: 770-426-7197
New Jersey
Tél: 908-226-0400 Fax: 908-226-9760

TORPEDO
22, rue du Printemps - 75017 PARIS
Tél : 01 47 54 03 13 - Fax : 01 47 54 04 14
Mail : contact@novalith.fr



DESKTOP
CTP
SOLUTION

Kimoplate e² POLYESTER PLATE
Kimosetter 410 PLATE SETTER

