

CL30 HSE : FORT GRAMMAGE



Cartes de visite, faire-part,
menus, posters, brochures...!



La Gestion des Forts Grammages
en Qualité Quadrichromique

XANTÉ

XANTÉ® CL30 HSE - Caractéristiques

Vitesse d'impression	Jusqu'à 30 ppm couleur/37ppm monochrome
Résolution	1200 x 1200 dpi
Processeur	PowerPC 600 MHz
Mémoire	XANTÉ CL30 Standard 256 Mo SODIMM; (extensible jusqu'à 1024 Mo max) XANTÉ CL30D Standard 320 Mo SODIMM; (extensible jusqu'à 1024 Mo max) XANTÉ CL30HC Standard 320 Mo SODIMM; (extensible jusqu'à 1024 Mo max) Le disque dur IDE est standard sur les modèles D et HC.
Toner	Mono-composant Noir, Cyan, Magenta, Jaune Cartouches de départ CMYK - jusqu'à 7 500 feuilles (A4; 5% couverture) Durée de vie Noir - jusqu'à 15 000 feuilles (A4; 5% couverture) Couleur - jusqu'à 15 000 feuilles (A4; 5% couverture)
Tambour image	*environ 39 000 (A4) en impression continue
Gestion papier	Cassette A3; A4; Executive; B4; B5; COM 10; DL; 304 x 457mm Bac multifonction 327 x 1220mm Zone imprimable 5mm de chaque bord (sauf pour les grands formats)
Grammage des supports	Bac automatique De 75 g/m ² à 177g/m ² ; recto verso jusqu'à 105g/m ² Tiroir multifonction De 74g/m ² à 330g/m ²
Types de média	Papier standard, transparents, étiquettes laser, papiers épais. En recto verso seuls les papiers sont acceptés
Introduceur standard	Cassette standard : 550 feuilles; tiroir multifonction : 100 feuilles, 1650 feuilles dans le tiroir haute capacité (standard sur la XANTÉ ColourLaser 30HC)
Sortie standard	500 feuilles face en bas, 100 feuilles face en haut
Recto verso	Optionnel sur le XANTÉ CL30 HSE Standard sur les XANTÉ CL30D HSE et HC HSE
Dimensions (LxPxH)	Nue : 665 x 589 x 462mm Emballée : 790 x 770 x 840mm
Poids	Nue : 70 kg; emballée : 87 kg
Alimentation électrique	220-240 V, 50 Hz, 6A
Niveau de bruit	Impression : moins de 54dB; attente : moins de 45dB
Langages d'impression	Véritable Adobe® PostScript® 3™; PCL® 5C
Fontes de caractères	136 fontes PostScript résidentes; fontes TrueType 42 Fontes PostScript téléchargeables de types 1, 3, 4, 5, et 6
Interfaces standards	Simultanément actives, 10/100 BaseT Ethernet®, IEEE-1284 Parallèle bidirectionnel et USB**

Ces caractéristiques sont susceptibles de changement sans notification

* 26,000 (A4 à 5% de couverture) impression de 3 pages

* 13,000 (A4 à 5% de couverture) impression de 1 page

** USB v 1.1 (sur Mac, nécessite OS 9, x ou postérieur)

CARACTÉRISTIQUES

XANTÉ CL30 HSE

Recalibration automatique des couleurs - Toutes les 500 pages, la XANTÉ CL30 HSE recalibre automatiquement ses paramètres colorimétriques, et maintient une qualité au top même après plusieurs milliers d'impressions.

Impression Numérique Couleur - La disposition en ligne des têtes et des tambours photoconducteurs pour chacune des quatre couleurs permet de procéder à l'impression du document en un seul passage. Ceci augmente la vitesse d'impression de manière prodigieuse. Cette technologie est une des clés de la puissance de traitement de cette machine.

Les outils de gestion du travail d'impression - Ses caractéristiques font de la CL30 HSE l'une des machines les plus complètes de la gamme XANTÉ.

- "Spooler d'impression" permet à l'utilisateur de continuer à travailler indépendamment du statut de l'imprimante.
- "Epreuve et impression" permet d'imprimer une copie pour contrôle avant une impression multiple du même document.
- "Impression Sécurisée" permet d'imprimer des documents confidentiels sur des imprimantes partagées avec d'autres utilisateurs.

Le Véritable Adobe PostScript 3 vous offre la pérennité, des performances optimisées, et l'assurance d'une parfaite compatibilité afin que vous puissiez travailler avec l'environnement et les logiciels de votre choix.

Le Logiciel ColourMatch de XANTÉ contrôle les couleurs bien au delà de ce que vous pouvez imaginer. Il permet à l'utilisateur de modifier facilement les couleurs gérées par la XANTÉ CL30 HSE afin d'approcher au plus près celles désirées en bout de chaîne. A l'aide d'un simple scanner, le logiciel ColourMatch permet en effet de construire des profils colorimétriques afin de coller à une presse offset ou à tout autre périphérique. En outre, des compensations peuvent être réalisées pour tenir compte des différentes teintes de papier. Pour chaque dispositif sélectionné, le logiciel créera un profil en fonction des PC, des scanners, et de la CL30 HSE.

XANTÉ CL30D HSE - Les mêmes caractéristiques que la CL30 HSE, avec en plus :

- Unité Recto-verso automatique
- Disque dur interne de 10 Go
- Mémoire RAM 320 Mo

XANTÉ CL 30HC HSE - Idem que la Xanté CL30D HSE, plus:

- Tiroir haute capacité (quatre tiroirs de 550 feuilles chacun)

XANTÉ CL30HCF HSE - Idem que la CL30HC HSE, avec en plus :

- Un meuble d'impression
- Kit de finition (une perforatrice, une agrafeuse et un empileur)

Navigation Internet inclus

Avec un navigateur Internet, il est possible à l'utilisateur, via Internet, de vérifier le statut de l'imprimante et d'exécuter des tâches administratives. Tous ce que vous (ou l'administrateur réseau) avez à faire est d'entrer l'adresse IP de l'imprimante concernée sur un navigateur Internet. La connexion se fait directement avec le serveur Web de l'imprimante. Vous pouvez alors avoir accès aux fonctions suivantes :

- Statut de l'imprimante
- Changement de la configuration de réseau
- Alertes : l'imprimante peut vous envoyer un email quand un besoin de consommables ou de service est nécessaire
- Changement de configuration de l'imprimante, comme la taille du papier, le type la couleur
- Visualisation du degré d'usage des articles en cours d'utilisation

Alertes Email

Jusqu'à sept adresses électroniques peuvent être programmées dans la CL30. Les personnes concernées peuvent alors être averties suffisamment à l'avance, afin d'éviter que l'imprimante ne stoppe ses impressions.

**les pages surdimensionnées 327mm x 1220mm peuvent seulement être imprimées en employant le plateau multifonction.

Pour plus d'informations, appelez **Torpedo**
22, rue du Printemps 75017 PARIS
Tél : 01 47 54 03 13 • Fax : 01 47 54 04 14
e-mail : contact@novalith.fr

